




NOMBRE

LIVING 140/280

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

LÍNEA



DESCRIPCIÓN

BUSCA LA TONALIDAD NEUTRA IDEAL PARA ALCANZAR LA TRANQUILIDAD Y PRIVACIDAD EN TU ESPACIO DE DESCANSO

COLECCIÓN

Book 154 - NEUTRAL BLACKOUT COLLECTION

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

USO

UBICACIÓN

FIBRAS

ANTIMANCHAS

RETARDANCIA

ANTIHOOGOS

ORIGEN




CARTA DE COLORES DISPONIBLE

019 Ivory



100 White



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

USO	RESIDENCIAL /	ANCHO TEJIDO (M)	1.40 - 2.80
RESIST. A LA ABRASIÓN	--	LARGO ROLLO APROX. (M)	35 - 45 M
RESIST. AL PILLING	--&NBSP;	NIVEL DE OPACIDAD	3PASS 100% BLACKOUT
SOPORTE POSTERIOR	FOAMBACK / POLYESTER / ACRYLIC	RESIST. A LA TRACCIÓN (LBP)	--
PESO (G/M2)	270 - 400 G/M2	RESIST. AL RASGADO (LBP)	--
ESPEJOR (MM)	--	DESLIZAMIENTO DE HILOS (LBP)	--
RETARDANCIA A LA FLAMA	- SOBRE PEDIDO -	SOLIDEZ COLOR AL FROTE (DRY) / (WET)	--&NBSP;
TRAT. ANTIMANCHAS	- NINGUNO -	SOLIDEZ COLOR A LA LUZ	--
TRAT. ANTIHOOGOS Y MOHO	- NINGUNO -		

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LAVADO

CUIDADOS: UNA DE LAS MEJORES MANERAS DE MANTENER SUS TEJIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y DE RETRASAR LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA LIMPIEZA PROFUNDA, ESTÁ EN DARLE UN MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS MISMOS. ESTO PUEDE CONSEGUIRSE SIMPLEMENTE RETIRANDO CON UN CEPILLO EL POLVO Y LA SUCIEDAD ACUMULADA, PASANDO UN TRAPO PARA ABSORBER LOS DERRAMES LÍQUIDOS O CUANTO OCURRAN O BIEN, LIMPIANDO CON AGUA Y JABÓN NEUTRO ESPECIFICAMENTE LAS ÁREAS DONDE OCURRAN MANCHAS.

EN EL CASO DE BLACKOUT, EVITE EL CONTACTO DIRECTO DEL TEJIDO CON LA PLANCHA, O CON CUALQUIER MATERIAL CALIENTE (COMO EL VIDRIO DE UNA VENTANA EXPUESTA POR LARGAS HORAS AL SOL). AL INSTALAR EL PRODUCTO, SE SUGIERE PONER UN VISILLO, FRESCURA O VELO ENTRE LA VENTANA Y LA CORTINA. O BIEN, DEJAR UNA SEPARACIÓN PRUDENTE ENTRE EL TEJIDO Y LA VENTANA PARA EVITAR CALENTAMIENTO Y DAÑO AL RECUBRIMIENTO DE LA PARTE POSTERIOR.

VENTAJAS: AUXILIAR EN LA REDUCCIÓN DEL RUIDO EXTERIOR; IDEAL PARA HOGARES, ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, ETC. AISLA Y AYUDA A MANTENER LAS HABITACIONES MÁS FRESCAS EN EL VERANO Y MÁS CÁLIDAS EN EL INVIERNO.

* **OPCIONAL*:** DISPONIBLE CON RETARDANTE DE FLAMA QUE CUMPLA LAS NORMAS NFPA 701 E IMO.

GARANTÍA

CONDICIONES: LA GARANTÍA SE LIMITA A REEMPLAZAR AQUELLOS PRODUCTOS VIGENTES QUE HUBIERAN PRESENTADO DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y QUE NO HUBIERAN SIDO COMERCIALIZADOS COMO UN REMATE O UNA LIQUIDACIÓN. ADEMÁS DE QUE SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A REALIZAR EL CAMBIO FÍSICO DEL MATERIAL DEFECTUOSO, POR LO QUE NO SE CUBRIRÁN LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE, ACARREO, MANO DE OBRA Y REINSTALACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO.

LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL USO DEL PRODUCTO HUBIERA SIDO EL ADECUADO Y RECOMENDADO. NO CUBRIRÁ DETERIOROS PROVOCADOS POR EL USUARIO FINAL, EL CLIENTE ORIGINAL O UN TERCERO QUE NO HUBIERA SEGUIDO LAS INDICACIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN, MANEJO, LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR LA NATURALEZA DE SU COMPOSICIÓN (ALGODÓN, LINO, LANA, VISCOSA, ETCÉTERA) SUFRAN DE DECOLORACIÓN TEMPRANA POR EXPOSICIÓN AL SOL, ENCOGIMIENTO O ELONGACIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA O POR LAVARSE, ASÍ COMO FORMACIÓN DE HONGOS Y MOHO POR EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD Y/O DESECHOS ORGÁNICOS. DE LA MISMA FORMA, ACABADOS ANTIMANCHAS, ANTIHONGOS Y MOHO, RETARDANTES DE FLAMA, ETCÉTERA QUEDARÁN FUERA DE GARANTÍA SI EL USUARIO FINAL, CLIENTE ORIGINAL O UN TERCERO APLICA ALGÚN PRODUCTO QUÍMICO PARA LIMPIEZA O PROTECCIÓN QUE DAÑE O ELIMINE DICHO ACABADO.

DURACIÓN: EL PERIODO DE LA GARANTÍA ES POR 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA, Y SE PROPORCIONARÁ TELA NUEVA PARA REEMPLAZO SIN COSTO DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA; UN 50% DE DESCUENTO EN EL PRECIO ORIGINAL DE COMPRA A PARTIR DEL SÉPTIMO MES DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA; UN 30% DE DESCUENTO EN EL PRECIO ORIGINAL DE COMPRA A PARTIR DEL NOVENO MES DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA; Y UN 15% DE DESCUENTO EN EL PRECIO ORIGINAL DE COMPRA A PARTIR DEL UNDÉCIMO MES DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA.